



Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration

2022

AC T 22 S Bdm. 50/70

| Mischgutangaben                        | Sollwerte      | Anforderungen           | Code:   | 25033   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|--|----------------|-------------------------|---------|---|------------|--|---------|---------|------|----|-------------|------------|--|-----------------------|--|----|
| Bindemittel:                           |                |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Ziel-Bitumen                           | B 50/70        |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-% | 4.0            | Toleranz EW = $\pm 0.6$ |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Zugabebitumen                          | B 330/430      |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Rückgewinnung aus Mischgut:            |                |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Penetration: min. [ $1/10$ mm]       | 25             |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Penetration: max. [ $1/10$ mm]       | 55             |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Erweichungspunkt R+K: min.           | 50             |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Erweichungspunkt R+K: max.           | 65             |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Elastische Rückstellung [%]          | ---            |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Mineralstoffe Herkunft:                |                |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Füller                               | Eigenfüller    |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Kalkhydrat                           | ---            |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - feine Gesteinskörnung                | Risi AG, Kibag |                         |         | <table border="1"> <tr> <td>Typprüfung</td> <td></td> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Nummer:</td> <td>22 B</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>gültig bis:</td> <td>21.06.2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konformitätserklärung</td> <td></td> <td>ja</td> </tr> </table> | Typprüfung |  | erfüllt | Nummer: | 22 B | ja | gültig bis: | 21.06.2026 |  | Konformitätserklärung |  | ja |
| Typprüfung                             |                | erfüllt                 |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Nummer:                                | 22 B           | ja                      |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| gültig bis:                            | 21.06.2026     |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Konformitätserklärung                  |                | ja                      |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - grobe Gesteinskörnung                | Risi AG, Kibag |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm     | 28 M-%         |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm  | 72 M-%         |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Mineralkategorie                       | C 70/10        | C 70/10                 |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Recycling-Granulat                     | RA 0/22 PRB    |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Kaltzugabe M-%                       |                |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Warmzugabe M-%                       | 60             |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Sekundärspilt M-%                    | 20             |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Marshall-Werte:                        |                |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Verdichtungstemperatur               | 145 °C         |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Raumdichte $Mg/m^3$                  | ~ 2.387        |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Rohdichte $Mg/m^3$                   | ~ 2.526        |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Hohlraumgehalt HM, Vol-%             | 5.5            | 4.0...7.0               |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Hohlraumfüllungsgrad VFB,%           | ---            |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Stabilität S kN                      | ---            |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Fliesen F, mm                        | ---            |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Bei H und S Belägen:                   |                |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Spurrinntest LCPC [29]                 |                |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - 10000 Prüfzyklen %                   | 1.81           | $\leq 10\%$             |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - 30000 Prüfzyklen %                   | 2.13           | ---                     |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Wasserempfindlichkeit %                | 95.9           | $\geq 70\%$             |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| Korngrößenverteilung:                  | mm             | Toleranz                |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
| - Einzelwerte Siebdurchgang            | 45.0 [M-%]     |                         |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 31.5 [M-%]     | 100.0                   |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 22.4 [M-%]     | 96.0                    |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 16.0 [M-%]     | 83.0                    |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 11.2 [M-%]     | 70.0                    |         |   | $\pm 9$    |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 8.0 [M-%]      | 61.0                    |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 5.6 [M-%]      | 51.0                    |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 4.0 [M-%]      | 43.0                    |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 2.0 [M-%]      | 28.0                    |         |   | $\pm 7$    |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 1.0 [M-%]      | 20.0                    |         |   | $\pm 5$    |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 0.5 [M-%]      | 14.0                    |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 0.25 [M-%]     | 11.0                    |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 0.125 [M-%]    | 9.0                     |         |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |
|  | 0.063 [M-%]    | 7.0                     | $\pm 3$ |   |            |  |         |         |      |    |             |            |  |                       |  |    |

Datum:  
 Stempel / Unterschrift  
 Belagswerk  
 BAZ Belag AG Zentralschweiz  
 Obere Heslibachstrasse 8  
 8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022  
 Stempel / Unterschrift  
 Akkreditiertes Labor  
 Walo Bertschinger Central AG  
 Zentrale Labordienste  
 Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:  
 Stempel / Unterschrift  
 Unternehmer